

ECOFLOW

# EcoFlow STREAM AC Pro

One Step: Plug & Save –  
überall und jederzeit



## Batterie

### Kapazität

1,92 kWh

### Lebenszyklen

6000 Zyklen bis 70 % Kapazität

### AC Ladeeingang

1 050 W

### AC Ausgang

1 200 W

## PV

### MPPT

-

### PV Eingangsleistung

-

## Netzgekoppelt

### AC Ausgang – Netzgekoppelt

800 W

### AC Ladeeingang

10 A

## Bypass-Ausgang

### Maximal unterstützte Geräteleistung

2 300 W (10 A)

## Grundlegende Spezifikationen

### Betriebstemperatur

-20~55 °C

### Nettogewicht

21,5 kg

### Batterie-Selbstheizung

Aktivierung der Niedrigtemperaturladung ( $\leq 5$  °C)

### Abmessungen

255 mm x 254 mm x 458 mm

### Verbindung

WLAN/Bluetooth

### Betriebsgeräusch

<30 dB

### IP-Schutzart

IP65

### Garantie

10 Jahre

ECOFLOW

# EcoFlow STREAM AC Pro

One-step: Plug and Save Everywhere,  
Power Day and Night.



## Battery

### Capacity

1.92 kWh

### Cycle Life

6000 cycles to 70% capacity

### AC Charging Input

1050W

### AC Output

1200W

## PV

### MPPT

-

### PV Input Power

-

## Grid-Tie

### AC Output-Grid Tied

800W

### AC Charging Input

10A

## Bypass Output

### Max Device Power Supported

2300W (10A)

## Basic Specs

### Operating Temperature

-20~55°C

### Battery Self-Heating

Low-Temperature Charging Activation ( $\leq 5^{\circ}\text{C}$ )

### Connection

Wi-Fi/Bluetooth

### Ingress Protection Rating

IP65

### Net Weight

21.5 kg

### Dimensions

255mm x 254mm x 458mm

### Acoustic Noise

<30 dB

### Warranty

10-Year